

**SPORTS AQUATIQUES****MTE****Console portable pour juge****Aperçu**

La console MTE, destinée aux juges, permet de noter les athlètes au cours de compétitions telles que le plongeon, le plongeon synchronisé et la natation synchronisée.

Cette console portable sans fil est reliée au système centralisé de résultats au travers du protocole industriel standardisé ZigBee.

Elle est équipée d'un clavier 18 touches, dont 11 touches numériques et 8 touches de fonction. Chaque touche est constituée d'un microswitch indépendant et le tout est recouvert d'une feuille de plastique thermoformé, ce qui assure une meilleure longévité.

L'écran LCD monochrome de 128 x 64 pixels affiche jusqu'à 8 lignes de 21 caractères et offre des capacités graphiques.

Un connecteur unique sur la partie supérieure fournit l'ensemble des connexions telles que alimentation, recharge et transfert de données par câble.

La console MTE est pourvue d'une antenne orientable pour la transmission des données jusqu'à une distance de 100 m en espace dégagé.



Le boîtier compact MTE est équipé d'un grand affichage LCD

## Points forts

- Boîtier léger et ergonomique
- Interface utilisateur graphique convivial
- Connexion sans fil longue distance

## Spécifications

N° d'article :	3474.900 Console MTE pour juge
Dimensions (sans antenne) :	220 x 115 x 95 mm
Poids (batterie incluse) :	480 g
Matériau :	polyamide
Alimentation :	batterie rechargeable intégrée
Autonomie :	12 heures @ 20°C
Affichage :	128 x 64 pixels
	LCD graphique monochrome
Avertisseur :	intégré
Connecteur :	alimentation et recharge (8 à 30 VDC)
	transmission de données RS232
	transmission de données RS422
	transmission de données CanBus
Connecteur d'antenne :	SMA
Protocole de transmission :	ZigBee
Distance de transmission :	100 m (en espace dégagé)
Gamme de température :	0 à 50 °C (fonctionnement)
Protection :	IP64
Conformité :	CE et RoHS



## Kits disponibles et contenu

N° d'article (3474.xxx) :	900	905	907	909	910	914
Quantité de MTE :	1	5	7	9	10	14
Unité maître ZigBee :	-	1	1	1	1	1
Alimentation(s) pour 10x MTE :	-	1	1	1	1	2
Valise(s) de transport :	-	1	1	1	1	2

## Configuration typique



Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans avertissement. Swiss Timing LTD ne peut être tenue pour responsable des erreurs contenues dans ce document, ou pour tout dommage, y compris les pertes de profits, découlant de la livraison, de l'usage ou du fonctionnement de ce produit, que ce soit sur base d'une garantie, d'un contrat ou de toute autre base légale.

3474.525.01 - T3

SWISS TIMING LTD

A COMPANY OF THE SWATCH GROUP

S.A.R.L. MEGATEK [www.megatek.fr](http://www.megatek.fr)  
 Rue Jean-Pierre Timbaud - 94290 VILLENEUVE-LE-ROI  
 Tél. : 01.45.97.16.00 Fax : 01.49.61.54.37  
[mmegatek@aol.com](mailto:mmegatek@aol.com) / [megatek@megatek.fr](mailto:megatek@megatek.fr)

MEGATEK