



TELEPHONE

Aperçu

L'ensemble comprend un amplificateur et un micro-casque.

Le système fournit une communication vocale sur de longues distances.

L'amplificateur garantit une reproduction parfaite de la voix.

La qualité sonore bidirectionnelle optimale est garantie par un casque de qualité.

Intègre un buzzer pour appeler sous interlocuteur même si son système est éteint.

Les plus

- Autonomie
- Léger
- Longue distance de transmission.
- Buzzer
- Simple d'utilisation

Spécifications

- Référence:** 3431.921
- Alimentation:** 1 pile 9V
- Autonomie:** jusqu'à 100 jours.
- Température de fonctionnement:** 0° C to + 50° C
- Température de stockage:** -10° C to +60° C
- Protection:** IP65
- Poids (avec microphone et casque):** 0.61 kg

Options

- 1870.010:** Câble BA2pM - BA2pF (0.5mm²) - 10m
- 1659.007:** Câble BA2pM - BA2pF (0.5mm²) - 50m enrouleur
- 1659.009:** Câble BA2pM - BA2pF (0.5mm²) - 100m enrouleur



Téléphone

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans avertissement. Swiss Timing LTD ne peut être tenue pour responsable des erreurs contenues dans ce document, ou pour tout dommage, y compris les pertes de profits, découlant de la livraison, de l'usage ou du fonctionnement de ce produit, que ce soit sur base d'une garantie, d'un contrat ou de toute autre base légale.